NT 611 Eco K

Aspirador en seco y en húmedo de un solo motor para uso profesional, con un recipiente de 55 l para todo tipo de aplicaciones en la limpieza de talleres, comercios y edificios. Incluye de serie un filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos. El sistema especial de filtros permite cambiar entre la aspiración en seco y en húmedo sin necesidad de extraer el filtro (mediante el uso de un filtro plano opcional). Equipado de serie con accesorios C-DN 40, soporte para accesorios, cable de goma y bomba de eliminación de residuos integrada. Limpieza mecánica del filtro para la limpieza del filtro plegado plano opcional.

1

2

3

1 Bomba de agua sucia integrada

- La bomba de eliminación de residuos permite la eliminación de grandes cantidades de líquido, por lo que se puede aspirar continuamente.

2 Manguera de desagüe

- El líquido aspirado se puede evacuar cómodamente a través de una manguera.

3 Filtro para suciedad gruesa integrado para la protección de la turbina

- Protege la turbina frente a los daños causados por la suciedad gruesa y las pequeñas partículas.

NT 611 Eco K, 1.146-209.0, 2021-11-09

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER

NT 611 Eco K

- Sacudidor mecánico de filtro
- Apto para la aspiración en seco (con filtro óptimo).
- Con bomba de agua sucia integrada

Características técnicas

Ref. de pedido		1.146-209.0
Código EAN		4039784721012
Tipo de corriente	**V / Hz**	220 – 240 / 50 – 60
Caudal de aire	**l/s**	57
Vacío	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Capacidad del depósito	**l**	55
Capacidad	**W**	máx. 2350
Potencia de la bomba de eliminación de residuos	**W**	1100
Ancho nominal estándar		DN 40
Longitud del cable.	**m**	10
Nivel de presión acústica	**dB/A**	63
Peso	**kg**	23
Dimensiones (L × An. × Al.)	**mm**	570 × 430 × 860

Equipamiento

Manguera de aspiración	**m**	4 / con codo	**Protección de circulación resistente a los golpes**		■
Tubo de aspiración	**unidades × m**	2 × 0,5 / Metal	**Asa de empuje**		■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	**mm**	360	**Clase de protección**		I
Boquilla para ranuras		■	**Turbinas de aspiración sin mantenimiento**	**unidades**	1
Filtro para suciedad gruesa		■			
Manguera de desagüe (resistente a los aceites)		■			
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■			
Material del depósito		Plástico			
Sistema de clips para la prolongación de manguera		■			

■ **Incluido en el equipo de serie.**

NT 611 ECO K
1.146-209.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

		Ref. de pedido	Cantidad				Precio	Descripción	
Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos									
Filtro para suciedad gruesa para aspiradoras en seco y húmedo	1	6.904-287.0	1 unidades					Filtro para suciedad gruesa con chapa metálica perforada y junta de espuma para proteger las turbinas de la mayoría de los aspiradores en seco y húmedo monomotores de la gama Tact y Ap de Kärcher.	■
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtro plegado plano Safety/HEPA	2	6.907-671.0	1 unidades					Filtro plegado plano Safety/HEPA realizado en material de fibra de PES/PTFE con etiqueta roja. Certificado para la categoría de polvo H. Para la aspiración de polvo nocivo para la salud, suciedad gruesa y líquidos.	□
Filtro plegado plano de papel									
Filtro plegado plano Dry	3	6.904-367.0	1 unidades					Filtro plegado plano Dry de material de fibras de celulosa con etiqueta verde. Apto para la aspiración de polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M.	□
Filtro plegado plano PES									
Filtro plegado plano (PES)	4	6.904-360.0	1 unidades					Filtro plegado plano (PES), BIA-C, tipo de polvo M: fieltro de poliéster a prueba de oxidación, excelente para aplicaciones en húmedo y material de aspiración abrasivo. De serie para NT 35/1 Eco BS y NT 55/1 Eco BS.	□
Filtro plegado plano PTFE									
Filtro plegado plano Ultimate	5	6.907-455.0	1 unidades					Filtro plegado plano Ultimate realizado en material de fibra de PES/PTFE con etiqueta negra. Para los trabajos más exigentes de aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L.	□
Bolsas de filtro para suciedad húmeda									
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	6	6.904-211.0	5 unidades					Las bolsas de filtro para suciedad húmeda y especiales para el tipo de polvo L, resistentes a la rotura, son adecuadas tanto para la limpieza en seco como para la limpieza en húmedo. Adecuadas para NT 561, NT 611 y NT 611 K.	□
Bolsas de filtros de papel									
Bolsas de filtro de papel	7	6.904-208.0	5 unidades					5 bolsas de filtro de papel de dos capas de la categoría de polvo M, con capa exterior reforzada para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5


6–7

8–9, 11

10

12

13

14

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud	Anchu-ra	Precio	Descripción	
Codo, plástico									
Codo de plástico	1	5.031-904.0	1 unidades	DN 40				El codo de plástico (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las variantes NT.	■
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda DN 40	2	6.907-408.0	1 unidades	40		360 mm		Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0).	■
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	3	6.906-383.0	1 unidades	40		450 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de aluminio con ancho útil de 450 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.906-146.0). Solo para aspiradoras NT.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	4	6.903-033.0	1 unidades	40	290 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.	■
	5	6.905-817.0	1 unidades	40	400 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 400 mm.	□
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubería de aspiración	6	6.900-275.0	1 unidades	40	550 mm			La tubería de aspiración (DN 40, 1 × 0,55 m) de metal cromado forma parte del volumen de suministro de casi todos los aspiradores bimotores del mercado. Es opcional para los aspiradores monomotor NT con manguera de aspiración DN 40.	■
	7	6.900-514.0	1 unidades	35	500 mm			El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.	□
Codo de acero inoxidable									
Codo, acero inoxidable	8	6.903-141.0	1 unidades	DN 35				Acero inoxidable, curvo, AN 35	□
	9	6.902-079.0	1 unidades	DN 40				Acero inoxidable, curvo, AN 40	□
Codo metálico									
Codo metálico	10	6.900-519.0	1 unidades	DN 35				El robusto codo metálico cromado (AN 35) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-112.0, C 35-AN 35, plástico, electroconductor).	□
	11	6.900-276.0	1 unidades	DN 40				El robusto codo metálico cromado (AN 40) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-111.0, C 40-AN 40, plástico, electroconductor).	□
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla de aspiración para automóviles DN 40	12	6.900-952.0	1 unidades	DN 40		90 mm		Para montaje posterior en modelos antiguos de aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 40: Manejable boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana y ancho útil de aprox. 90 mm.	□
Boquilla para calzadas									
Boquilla para calzadas	13	4.130-401.0	1 unidades	40		611 mm		Metal, regulable en altura, tiras de escobilla, labios de goma (solo para NT 55/1 Eco & NT 611 modelos Eco)	□
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45º	14	6.902-105.0	1 unidades	40	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45º (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

15–16

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud	Anchu-ra	Precio	Descripción	
Tubos de aspiración de acero inoxidable									
Tubería de aspiración	15	6.902-081.0	1 unidades	40	500 mm			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	☐
	16	6.906-531.0	1 unidades	40	1000 mm			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 1,0 m) solo es apto para aspiradoras NT.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

1

2, 5

3

4

6

7

8

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud		Precio	Descripción	
Mangueras de aspiración (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	1	6.906-714.0	1 unidades	DN 40	4 m			Con conexión de bayoneta y por clips, resistente al aceite, C 45.	■
	2	6.906-241.0	1 unidades	DN 35	4 m			Con sistema de acoplamiento de bayoneta y por clips.	□
	3	6.906-279.0	1 unidades	DN 40	10 m			Con conexión de bayoneta y por clips, C 45.	□
	4	6.906-321.0	1 unidades	40	4 m			Con conexión de bayoneta y fijación con clip, C-40.	□
Manguera de aspiración (sistema de clip), C 35, 10 m, aspirador en seco y húmedo	5	6.906-242.0	1 unidades	DN 35	10 m			Con sistema de acoplamiento de bayoneta y por clips.	□
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	6	4.440-678.0	1 unidades	DN 40	4 m			Con codo, C DN 40.	■
Kits de reparación									
Juego de reparación, C 40	7	2.639-873.0	1 unidades	C- 40				Juego de reparación de mangueras de aspiración (sistema de clips).	□
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación	8	6.906-344.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Para todas las mangueras C-40.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud	Anchu-ra	Precio	Descripción	
Set agentes no conductores									
Juego de medios no conductores	1	2.882-517.0	1 unidades					Para la desconexión del equipo al aspirar líquidos no con-ductores, como aceites y grasas	■

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

1–2

3

4

5

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal			Precio	Descripción	
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor									
Manguito de conexión C DN 40	1	5.407-109.0	1 unidades	C-DN 40				Manguito de conexión electroconductor (C 40) con conexión AN 35 para la conexión de accesorios AN 35 a una manguera de aspiración de uso comercial C 40 o C-AN 40. Especial para aspiradoras NT.	☐
	2	5.407-111.0	1 unidades	40				Conexión de manguera C-40 para accesorio AN 40, electroconductora.	☐
Manguitos reductores									
Manguito reductor	3	5.407-113.0	1 unidades	40				Manguito reductor (C 40 a C 35) para la conexión de accesorios con conexión por clips C 35 a las mangueras de aspiración con sistema de acoplamiento por clips C 40.	☐
Piezas reductoras (tubo - > boquilla)									
Racor reductor	4	6.902-017.0	1 unidades	40				Elemento reductor para ampliación de accesorios. La solución ideal para la utilización de accesorios con el cono de conexión AN 35 junto con un accesorio con cono de conexión AN 40.	☐
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	5	6.902-072.0	1 unidades	35				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

		Ref. de pedido	Diámetro nominal				Precio	Descripción	
Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos									
Kit de bomberos	1	2.637-360.0	DN 40					Juego de accesorios para bomberos con diámetro nominal DN 40 para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher formado por manguera de aspiración resistente al aceite, tubo de aspiración de 2 piezas, boquilla para suelos, codo y acoplamiento Geka integrado.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura			Precio	Descripción	
Otros									
Adaptador conexión electrocond.	1	5.031-436.0						Adaptador electroconductor de uso universal para la conexión de mangueras NT antiguas de los diámetros nominales DN 35, 40, 50 con el nuevo sistema de accesorios para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.