NT 70/3

Potente aspirador en seco y húmedo con un volumen de depósito de 70 l y hasta tres motores.

1 Almacenaje de accesorios integrado

- El almacenaje de accesorios está integrado en la tapa de gran tamaño.

2 Manguera de desagüe integrada

- El depósito para la suciedad se vacía cómodamente a través de lamanguera de desagüe. Una clara ventaja teniendo en cuenta la grancapacidad del depósito, 70 litros.

3 Asa de empuje ergonómica

- El asa de empuje ergonómica permite empujar rodando el NT 70 al lugar de trabajo.

4 Protector muy robusto

- El robusto protector protege el equipo de golpes e impactos.

NT 70/3, 1.667-270.0, 2021-11-04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

NT 70/3

- Protector robusto, ruedas de gran tamaño
- Asa de empuje ergonómica
- Filtro de aspiración en húmedo opcional

Características técnicas

Ref. de pedido		1.667-270.0
Código EAN		4039784725386
Tipo de corriente	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Caudal de aire	**l/s**	3 x 74
Vacío	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacidad del depósito	**l**	70
Material del depósito		Plástico
Capacidad	**W**	3600
Ancho nominal estándar		DN 40
Longitud del cable.	**m**	10
Nivel de presión acústica	**dB/A**	79
Peso	**kg**	27,6
Dimensiones (L × An. × Al.)	**mm**	720 × 510 × 975

Equipamiento

Manguera de aspiración	**m**	4 / con codo
Tubo de aspiración	**unidades × m**	2 × 0,5 / Metal
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	**mm**	400
Boquilla para ranuras		■
Manguera de desagüe		■
Filtros de cartucho		Papel
Protección de circulación resistente a los golpes		■
Asa de empuje		■
Clase de protección		II

■ **Incluido en el equipo de serie.**

NT 70/3, 1.667-270.0, 2021-11-04

NT 70/3
1.667-270.0

1

2

3

4

5

6

7

		Ref. de pedido	Cantidad				Precio	Descripción	
Filtros de cartucho									
Filtro de cartucho, papel	1	6.907-038.0	1 unidades					El filtro de cartucho de papel (BIA-C tipo de polvo M) sirve de filtro principal en la utilización en seco y también se puede utilizar en húmedo.	■
Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos									
Filtro de espuma	2	2.889-083.0	1 unidades					No adecuado para la aspiración en seco.	□
Bolsas de filtro para suciedad húmeda									
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	3	6.904-252.0	5 unidades					Homologación para el tipo de polvo L, para la limpieza general, en seco y húmedo, resistentes a la rotura.	□
Bolsas de filtros de papel									
Bolsas de filtro de papel	4	6.904-285.0	5 unidades					Cinco bolsas de filtro de papel de tres capas resistentes a la rotura. BIA-(U, S, G, C), tipo de polvo M. Para todas las variantes de los modelos NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, así como NT 72/2 Eco Tc.	□
Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo									
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo	5	6.900-698.0	10 unidades					Bolsa de plástico de polietileno.	□
Filtro textil									
Filtro de membrana	6	6.904-282.0	1 unidades					Filtro de membrana / filtro textil (BIA-C) de tela agujereada de poliéster, lavable hasta a 40 °C, filamentos metálicos para conexión a tierra. Apto para casi todos los aspiradores NT de dos motores de uso comercial.	□
Bolsas de filtro de fieltro									
Bolsas de filtro de fieltro	7	2.885-753.0	5 unidades					Bolsas de filtro de fieltro grandes de 3 capas resistentes a la rotura para todos los aspiradores en seco y húmedo de 2 motores de Kärcher. Certificadas para la categoría de polvo M, adecuadas para tamaños de depósito con una capacidad de 65 a 75 litros.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER

1

2–4

5

6–8

9

10

11

12

13

14

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud	Anchu-ra	Precio	Descripción	
Codo, plástico									
Codo NW40	1	2.889-171.0	1 unidades	DN 40				Codo para el nuevo sistema de clips con diámetro nominal DN 40.	■
Codo de plástico	2	5.031-718.0	1 unidades	DN 35				Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de las series de NT 361 a NT 611 Eco (salvo NT Eco M y NT Eco H).	□
Codo de plástico electroconductor	3	5.031-939.0	1 unidades	DN 35				Codo electroconductor de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todas las versiones de uso comercial y un solo motor de las series de la NT 361 a la NT 611 Eco.	□
	4	5.032-427.0	1 unidades	DN 40				El codo de plástico electroconductor (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las aspiradoras NT.	□
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda/seca, plástico Adv, DN 40	5	2.889-153.0	1 unidades	40		360 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente, labios de goma.	■
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	6	6.903-018.0	1 unidades	40		370 mm		Boquilla multiuso de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	7	6.906-383.0	1 unidades	40		450 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de aluminio con ancho útil de 450 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.906-146.0). Solo para aspiradoras NT.	□
Boquilla multiuso seco/húmedo	8	6.906-384.0	1 unidades	35		370 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	□
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	9	2.889-117.0	1 unidades	40		400 mm		La boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda (DN 40) permite un cambio rápido de los labios de goma / cepillos y es idónea para la aspiración de suciedad líquida en superficies grandes.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla para ranuras DN 40 para aspirador en seco y húmedo	10	5.130-655.0	1 unidades	DN 40				Boquilla para ranuras de plástico con diámetro nominal DN 40 para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Especial para la aspiración de zonas de difícil acceso como juntas, ranuras y esquinas.	■
Boquilla de ranuras	11	6.900-385.0	1 unidades	DN 35	210 mm			La boquilla para ranuras de plástico (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 210 mm.	□
	12	6.900-922.0	1 unidades	35	500 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 370 mm.	□
	13	6.905-817.0	1 unidades	40	400 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 400 mm.	□
Tubos de aspiración de acero inoxidable									
Set tubo de aspiración acero inoxidable	14	2.889-194.0	2 unidades	40	550 mm			Kit de tubo de aspiración de acero inoxidable (2 de 0,55 m)	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER

15–17

18–19, 21

20

22

23

24

25–26

27–28

29–30

31

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud	Anchu-ra	Precio	Descripción	
Tubería de aspiración	15	6.902-081.0	1 unidades	40	500 mm			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	☐
	16	6.906-531.0	1 unidades	40	1000 mm			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 1,0 m) solo es apto para aspiradoras NT.	☐
	17	6.902-154.0	1 unidades	35	500 mm			Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.	☐
Codo de acero inoxidable									
Codo, acero inoxidable	18	6.903-141.0	1 unidades	DN 35				Acero inoxidable, curvo, AN 35	☐
	19	6.902-079.0	1 unidades	DN 40				Acero inoxidable, curvo, AN 40	☐
Codo metálico									
Codo metálico	20	6.900-519.0	1 unidades	DN 35				El robusto codo metálico cromado (AN 35) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-112.0, C 35-AN 35, plástico, electroconductor).	☐
	21	6.900-276.0	1 unidades	DN 40				El robusto codo metálico cromado (AN 40) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-111.0, C 40-AN 40, plástico, electroconductor).	☐
Cepillos multiuso									
Cepillo multiusos	22	6.903-863.0	1 unidades	35	120 mm			Cerdas naturales (crin bovina), ribete de las cerdas: 120 x 45 mm.	☐
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla de aspiración para automóviles DN 40	23	6.900-952.0	1 unidades	DN 40		90 mm		Para montaje posterior en modelos antiguos de aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 40: Manejable boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana y ancho útil de aprox. 90 mm.	☐
Boquilla para calzadas									
Boquilla para calzadas	24	4.130-432.0	1 unidades	40		644 mm		Para aspirar grandes superficies conectándola a NT 70/2, variantes NT 70/2 o NT 70/3.	☐
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	25	6.902-104.0	1 unidades	35	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	☐
	26	6.902-105.0	1 unidades	40	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	☐
Boquilla para aspiración de tuberías									
Cepillo para tuberías 35/100	27	6.903-035.0	1 unidades	35				Plástico, diámetro de tubería: 100 mm	☐
Cepillo para tuberías 35/200	28	6.903-036.0	1 unidades	35				Plástico, diámetro de tubería: 200 mm	☐
Cepillos de aspiración									
Pincel aspirador	29	6.903-862.0	1 unidades	35		70 mm		Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del racord de empalme para las cerdas: 70 × 45 mm.	☐
	30	6.903-887.0	1 unidades	32		70 mm		El pincel de aspiración giratorio (AN 32, plástico) con ribete de las cerdas de PA mide 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras BV y T.	☐
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubería de aspiración	31	6.900-514.0	1 unidades	35	500 mm			El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13–14

15

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud		Precio	Descripción	
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	1	2.889-138.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	■
Manguera de aspiración + manguito DN 40	2	4.440-784.0	1 unidades	DN 40	16 m			C DN 40, 16 m, con conexión de bayoneta y manguito adicional recto.	□
Manguera de aspiración electroconductora	3	2.889-137.0	1 unidades	DN 35	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Versión electroconductora.	□
Manguera de aspiración	4	2.889-139.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de aspiración con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 2,5 m.	□
Manguera de aspiración resistente al aceite	5	2.889-140.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración resistente al aceite con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 4 m.	□
Manguera de aspiración electroconductora	6	2.889-141.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo, electroconductora, con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	□
	7	2.889-142.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de aspiración, electroconductora y con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. 2,5 m de largo.	□
Kits de reparación									
Juego de reparación, C 40	8	2.639-873.0	1 unidades	C- 40				Juego de reparación de mangueras de aspiración (sistema de clips).	□
Juego de reparación, DN 61	9	2.862-038.0	1 unidades	DN 61				Juego de reparación de mangueras de aspiración.	□
Juego de reparación DN 40	10	2.889-150.0	1 unidades	DN 40				Kit de reparación DN 40 para el nuevo sistema de clips.	□
Mangueras de aspiración (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	11	6.906-279.0	1 unidades	DN 40	10 m			Con conexión de bayoneta y por clips, C 45.	□
	12	6.906-321.0	1 unidades	40	4 m			Con conexión de bayoneta y fijación con clip, C-40.	□
	13	6.906-635.0	1 unidades	DN 40	16 m			Con conexión de bayoneta y por clips, C 40.	□
	14	6.906-877.0	1 unidades	DN 40	10 m			Con conexión de bayoneta y por clips, electroconductora, C 40.	□
Mangueras de aspiración, completas									
Manguera de aspiración completa	15	4.440-264.0	1 unidades	DN 61	4 m			Plástico.	□
	16	4.440-328.0	1 unidades	DN 61	3 m			Manguera industrial, PVC / elastómero con espiral de acero, interior liso.	□
	17	4.440-467.0	1 unidades	DN 61	10 m			Plástico.	□
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	18	4.440-613.0	1 unidades	DN 61	4 m			Resistente al aceite.	□
Manguera de aspiración completa, electroconductora	19	4.440-616.0	1 unidades	DN 61	4 m			Electroconductora.	□
Manguera de aspiración completa	20	4.440-263.0	1 unidades	DN 40	4 m			Plástico.	□
	21	4.440-303.0	1 unidades	DN 40	4 m			Resistente al aceite.	□
	22	4.440-463.0	1 unidades	DN 40	10 m			Plástico.	□
	23	4.440-466.0	1 unidades	DN 40	10 m			Electroconductora, plástico.	□
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	24	4.440-612.0	1 unidades	DN 40	10 m			Resistente al aceite.	□
Conexión de la manguera									
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	25	6.902-077.0	1 unidades	DN 32				Para conectar dos mangueras de aspiración (no ESB 28 y 34).	□
Manguito de conexión, DN 40, con rosca interior	26	6.900-286.0	1 unidades	DN 40				Para conectar 2 mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos.	□
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación	27	6.906-344.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Para todas las mangueras C-40.	□
	28	2.889-146.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de prolongación para el nuevo sistema de clips DN 40. Longitud: 2,5 m.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 70/3
1.667-270.0

1

2

3

4


5

6

7

8

9

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal			Precio	Descripción	
Pieza de conexión en Y									
Kit de montaje para la pieza en Y	1	2.637-217.0	1 unidades	35				Elemento distribuidor de plástico, especial para aspiradoras NT.	☐
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor									
Manguito de conexión C DN 35	2	5.407-112.0	1 unidades	35				Conexión de manguera C-35 para accesorio AN 35, electro-conductora.	☐
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	3	5.407-005.0						Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	☐
Clip adaptador DN 40 para el cono DN 40	4	5.407-006.0		DN 40				Para la conexión de boquillas pequeñas y tubos de aspiración con cono DN 40: sistema de clip adaptador DN 40. Ideal para la limpieza de vehículos, también sin la conexión de otras boquillas.	☐
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)									
Elemento de ampliación DN de 40 a 61	5	5.453-019.0	1 unidades	40				De DN 40 a DN 61: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Especial para aspiradoras NT.	☐
Manguitos reductores									
Raco reductor	6	5.407-108.0	1 unidades	40				Manguito reductor enroscable, de C-40 a AN 35. Especial para aspiradoras NT.	☐
Manguito reductor	7	5.407-113.0	1 unidades	40				Manguito reductor (C 40 a C 35) para la conexión de accesorios con conexión por clips C 35 a las mangueras de aspiración con sistema de acoplamiento por clips C 40.	☐
Piezas reductoras (tubo - > boquilla)									
Racor reductor	8	6.902-017.0	1 unidades	40				Elemento reductor para ampliación de accesorios. La solución ideal para la utilización de accesorios con el cono de conexión AN 35 junto con un accesorio con cono de conexión AN 40.	☐
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	9	6.902-072.0	1 unidades	35				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 70/3
1.667-270.0

1

2

3

		Ref. de pedido	Diámetro nominal				Precio	Descripción	
Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos									
Juego de limpieza profesional	1	2.637-353.0	DN 40					Juego de accesorios seco/húmedo profesional con diámetro nominal 35 para aspiradores de Kärcher. El juego de limpieza profesional NT consta de manguera de aspiración, codo, 2 tubos de aspiración, boquilla para ranuras y boquilla para suelos.	☐
Kit de accesorios de limpieza de automóviles	2	2.862-166.0	DN 35					Juego de accesorios con diámetro nominal DN 35 para la limpieza interior de vehículos para aspirador en seco y húmedo de Kärcher. El kit incluye diversas boquillas y piezas adaptadoras con diámetros nominales DN 35 y DN 40.	☐
Juego para aspirar virutas	3	2.640-760.0	DN 61					Juego de accesorios seco/húmedo con diámetro nominal DN 61 para la aspiración de virutas con aspiradores de Kärcher. El juego para virutas consta de una manguera de aspiración resistente al aceite, una boquilla para ranuras y una boquilla de aspiración de goma.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 70/3
1.667-270.0

1

2

		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura			Precio	Descripción	
Otros									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 unidades					El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	☐
Adaptador conexión electrocond.	2	5.031-436.0						Adaptador electroconductor de uso universal para la conexión de mangueras NT antiguas de los diámetros nominales DN 35, 40, 50 con el nuevo sistema de accesorios para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 70/3
1.667-270.0

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti-dad		Precio	Descripción	
Otros									
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni-dades			Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm². Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.