NT 75/2 Ap Me Tc

Potente aspirador en seco y húmedo de 2 motores para uso profesional. La eficiente limpieza del filtro plegado plano por corriente de aire mantiene la potencia de aspiración prácticamente constante.

1 Superficie de apoyo integrada

- La gran superficie de apoyo integrada en la cabeza de la carcasa permite mantener recogidos los accesorios y las herramientas y que siempre estén a mano.

2 Manguera de desagüe integrada

- Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.

3 ApClean (limpieza semiautomática del filtro)

- Gracias al filtro limpio, el usuario puede trabajar sin interrupciones durante un largo periodo.
- Una potencia de aspiración óptima con gran eficiencia.

4 Fijación de manguera y codo

- Sencilla fijación de manguera de aspiración y codo durante el transporte y almacenamiento.

NT 75/2 Ap Me Tc, 1.667-292.0, 2021-10-04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER

NT 75/2 Ap Me Tc

- Limpieza semiautomática del filtro
- Bastidor móvil basculante
- Filtro plegado plano (categoría de polvo M)

Características técnicas

Ref. de pedido		1.667-292.0
Código EAN		4039784727298
Tipo de corriente	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Caudal de aire	**l/s**	2 x 74
Vacío	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacidad del depósito	**l**	75
Material del contenedor		Acero inoxidable
Capacidad	**W**	máx. 2760
Ancho nominal estándar		DN 40
Longitud del cable.	**m**	10
Nivel de presión acústica	**dB/A**	73
Número de motores		2
Peso	**kg**	26
Dimensiones (la. × an. × al.).	**mm**	700 × 505 × 995

Equipamiento

Manguera de aspiración	**m**	4 / con codo	**Limpieza del filtro**	ApClean (limpieza semiautomática del filtro)
Tubo de aspiración	**unidades × m**	2 × 0,5 / Metal	**Protección de circulación resistente a los golpes**	■
Bolsa de filtro	**unidades**	1 / Papel	**Asa de empuje**	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	**mm**	360	**Clase de protección**	II
Boquilla de ranuras		■	**Rodillo de parada**	■
Manguera de desagüe (resistente a los aceites)		■		
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■		
Sistema de filtros Eco		■		
Depósito de acero inoxidable		■		
Filtro plegado plano		Papel		
Bastidor móvil basculante		■		

■ **Incluido en el equipo de serie.**

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		Ref. de pedido	Cantidad				Precio	Descripción	
Filtro plegado plano de papel									
Filtro plegado plano de papel	1	6.904-283.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M (también NT 65/2 Eco / opc. en los modelos NT 75/2 Eco Tc).	■
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtro plegado plano HEPA	2	6.904-364.0	1 unidades					Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H (HEPA 13).	□
Filtro plegado plano PES									
Filtro plegado plano PES	3	6.904-284.0	1 unidades					Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M (también para NT 65/2 Eco / Me / Tc y NT 72/2 Eco Tc).	□
Filtro plegado plano PTFE									
Filtro plegado plano PTFE	4	6.907-449.0	1 unidades					Filtro de poliéster con recubrimiento de PTFE, homologado para categoría de polvo M para aspiradores Tact². Especialmente adecuado para materiales con suciedad muy adherida.	□
Bolsas de filtro para suciedad húmeda									
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	5	6.904-252.0	5 unidades					Homologación para categoría de polvo L, limpieza general, en seco y húmedo, resistente al desgarre.	□
Bolsas de filtros de papel									
Bolsas de filtro de papel	6	6.904-285.0	5 unidades					Homologación para la categoría de polvo M, tres capas, capa exterior reforzada, resistente al desgarre.	□
Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo									
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo	7	6.900-698.0	10 unidades					Bolsa de polietileno para la eliminación sin polvo.	□
Filtro textil									
Filtro de membrana	8	6.904-282.0	1 unidades					Tela punzonada de poliéster, homologado para la categoría de polvo M, lavable (40 °C). No adecuado para aplicaciones de la categoría de polvo H.	□
Bolsas de filtro de fieltro									
Bolsas de filtro de fieltro	9	2.885-753.0	5 unidades						□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

KÄRCHER

1

2–4

5

6

7–9

10

11

12

13

14

15

16–18

19–20, 22

21

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud	Anchu-ra	Precio	Descripción	
Codo, plástico									
Codo NW40	1	2.889-171.0	1 unidades	DN 40				Codo para el nuevo sistema de clips con diámetro nominal DN 40.	■
Codo de plástico	2	5.031-718.0	1 unidades	DN 35				Plástico, con sistema de clips C-35.	□
Codo de plástico electroconductor	3	5.031-939.0	1 unidades	DN 35				Plástico, DN 35, con sistema de clips C-35, electroconductor.	□
	4	5.032-427.0	1 unidades	DN 40				Plástico con sistema de clips C-40, electroconductor.	□
Codo	5	2.889-148.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.	□
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda/seca, plástico Adv, DN 40	6	2.889-153.0	1 unidades	40		360 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente, labios de goma.	■
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	7	6.903-018.0	1 unidades	40		370 mm		Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma (6.903-081.0, resistentes al aceite).	□
	8	6.906-383.0	1 unidades	40		450 mm		Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma (6.906-146.0).	□
Boquilla multiuso seco/húmedo	9	6.906-384.0	1 unidades	35		370 mm		Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma (6.903-081.0, resistentes al aceite).	□
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	10	2.889-117.0	1 unidades	40		400 mm		La boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda (DN 40) permite un cambio rápido del labio de goma / cepillo y es ideal para la aspiración de suciedad líquida de superficies de gran tamaño.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla para ranuras DN 40 para aspirador en seco y húmedo	11	5.130-655.0	1 unidades	DN 40					■
Boquilla de ranuras	12	6.900-385.0	1 unidades	DN 35	210 mm			Plástico.	□
	13	6.900-922.0	1 unidades	35	500 mm			Metal.	□
	14	6.905-817.0	1 unidades	40	400 mm				□
Tubos de aspiración de acero inoxidable									
Set tubo de aspiración acero inoxidable	15	2.889-194.0	2 unidades	40	550 mm			Kit de tubos de aspiración de acero inoxidable (2 unids. 0,55 m).	■
Tubería de aspiración	16	6.902-081.0	1 unidades	40	500 mm			Para utilizar en entornos mojados y húmedos o para la aspiración de suciedad líquida.	□
	17	6.906-531.0	1 unidades	40	1000 mm				□
	18	6.902-154.0	1 unidades	35	500 mm			Sobre todo para la aspiración de suciedad líquida o para aspirar medios corrosivos.	□
Codo de acero inoxidable									
Codo, acero inoxidable	19	6.903-141.0	1 unidades	DN 35				Acero inoxidable.	□
	20	6.902-079.0	1 unidades	DN 40					□
Codo metálico									
Codo metálico	21	6.900-519.0	1 unidades	DN 35				Metal, DN 35.	□
	22	6.900-276.0	1 unidades	DN 40				Metal, DN 40.	□
Cepillos multiuso									
Cepillo multiusos	23	6.903-863.0	1 unidades	35	120 mm			Cerdas naturales (crin bovina), cerdas de 120 x 45 mm.	□
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla de aspiración para automóviles DN 40	24	6.900-952.0	1 unidades	DN 40		90 mm		Plástico.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

25–26

27–28


29

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud	Anchu-ra	Precio	Descripción	
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45º	25	6.902-104.0	1 unidades	35	220 mm			Para aspirar el polvo acumulado en máquinas, resistente al aceite.	☐
	26	6.902-105.0	1 unidades	40	220 mm				☐
Boquilla para aspiración de tuberías									
Cepillo para tuberías 35/100	27	6.903-035.0	1 unidades	35				Plástico, diámetro de tubería: 100 mm.	☐
Cepillo para tuberías 35/200	28	6.903-036.0	1 unidades	35				Plástico, diámetro de tubería: 200 mm.	☐
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubería de aspiración	29	6.900-514.0	1 unidades	35	500 mm			Metal, cromado.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

KÄRCHER

1

2

3–4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud		Precio	Descripción	
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	1	2.889-138.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	■
	2	4.440-678.0	1 unidades	DN 40	4 m			Con codo, C DN 40.	□
Manguera de aspiración + módulo PFC	3	4.440-679.0	1 unidades	DN 40	4 m			Con codo y módulo (4.060-474.0).	□
Manguera de aspiración + módulo PFC, electroconductora	4	4.440-728.0	1 unidades	DN 40	4 m			Con codo y módulo (4.060-533.0), electroconductora.	□
Manguera de aspiración electro-conductora	5	2.889-137.0	1 unidades	DN 35	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Versión electroconductora.	□
Manguera de aspiración	6	2.889-139.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de aspiración con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 2,5 m.	□
Manguera de aspiración resistente al aceite	7	2.889-140.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración resistente al aceite con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 4 m.	□
Manguera de aspiración electro-conductora	8	2.889-141.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo, electroconductora, con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	□
	9	2.889-142.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de aspiración, electroconductora y con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. 2,5 m de largo.	□
Kits de reparación									
Juego de reparación, C 40	10	2.639-873.0	1 unidades	C- 40				Juego de reparación de mangueras de aspiración (sistema de clips).	□
Juego de reparación, DN 61	11	2.862-038.0	1 unidades	DN 61				Juego de reparación de mangueras de aspiración.	□
Juego de reparación DN 40	12	2.889-150.0	1 unidades	DN 40				Kit de reparación DN 40 para el nuevo sistema de clips.	□
Mangueras de aspiración (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	13	6.906-279.0	1 unidades	DN 40	10 m			Con conexión de bayoneta y por clips, C 45.	□
	14	6.906-321.0	1 unidades	40	4 m			Con conexión de bayoneta y fijación con clip, C-40.	□
	15	6.906-714.0	1 unidades	DN 40	4 m			Con conexión de bayoneta y por clips, resistente al aceite, C 45.	□
	16	6.906-635.0	1 unidades	DN 40	16 m			Con conexión de bayoneta y por clips, C 40.	□
	17	6.906-877.0	1 unidades	DN 40	10 m			Con conexión de bayoneta y por clips, electroconductora, C 40.	□
Mangueras de aspiración, completas									
Manguera de aspiración completa	18	4.440-264.0	1 unidades	DN 61	4 m			Plástico.	□
	19	4.440-328.0	1 unidades	DN 61	3 m			Manguera industrial, PVC / elastómero con espiral de acero, interior liso.	□
	20	4.440-467.0	1 unidades	DN 61	10 m			Plástico.	□
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	21	4.440-613.0	1 unidades	DN 61	4 m			Resistente al aceite.	□
Manguera de aspiración completa, electroconductora	22	4.440-616.0	1 unidades	DN 61	4 m			Electroconductora.	□
Manguera de aspiración completa	23	4.440-263.0	1 unidades	DN 40	4 m			Plástico.	□
	24	4.440-303.0	1 unidades	DN 40	4 m			Resistente al aceite.	□
	25	4.440-463.0	1 unidades	DN 40	10 m			Plástico.	□
	26	4.440-466.0	1 unidades	DN 40	10 m			Electroconductora, plástico.	□
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	27	4.440-612.0	1 unidades	DN 40	10 m			Resistente al aceite.	□
Conexión de la manguera									
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	28	6.902-077.0	1 unidades	DN 32				Para conectar dos mangueras de aspiración (no ESB 28 y 34).	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

29

30

31

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud		Precio	Descripción	
Manguito de conexión, DN 40, con rosca interior	29	6.900-286.0	1 unidades	DN 40				Para conectar 2 mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos.	☐
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación	30	6.906-344.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Para todas las mangueras C-40.	☐
	31	2.889-146.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de prolongación para el nuevo sistema de clips DN 40. Longitud: 2,5 m.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

1–2

3

		Ref. de pedido	Caudal	Temperatura de entrada	Longi-tud	Longi-tud	Precio	Descripción	
Lanzas telescópicas									
Lanza telescópica TL 10 H	1	4.762-611.0		máx. 60 °C				Hasta 10 m de alcance: lanza telescópica híbrida TL 10 H. Compuesta por una mezcla de fibra de vidrio y carbono; uso multifunción. Extensión y recogida sencillas gracias a los acoplamientos rápidos.	☐
Lanza telescópica TL 10 C	2	4.762-612.0		máx. 60 °C				Lanza telescópica de fibra de carbono TL 10 C. Con hasta 10 m de alcance y prácticos acoplamientos rápidos. Multi-funcional, para la limpieza de fachadas, ventanas o paneles solares.	☐
Adaptador de aspiración TL	3	9.751-306.0						Adaptador de aspiración TL para lanzas telescópicas de 10 y 14 m de longitud, compuesto por conexión de codo de aspi-ración (DN 35, DN 40) y una conexión para boquillas aspira-doras.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

KÄRCHER

1

2–4

5

6

7

8

9

10

11, 13

12

14

15

16

17

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal			Precio	Descripción	
Pieza de conexión en Y									
Kit de montaje para la pieza en Y	1	2.637-217.0	1 unidades	35				Elemento distribuidor, plástico.	☐
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor									
Manguito de conexión C DN 35	2	5.407-112.0	1 unidades	35				Conexión de manguera C-35 para accesorio DN 35, electro-conductora.	☐
Manguito de conexión C DN 40	3	5.407-109.0	1 unidades	C-DN 40				Conexión de manguera C-40 para accesorio DN 35, electro-conductora.	☐
	4	5.407-111.0	1 unidades	40				Conexión de manguera C-40 para accesorio DN 40, electro-conductora.	☐
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	5	5.407-005.0							☐
Clip adaptador DN 40 para el cono DN 40	6	5.407-006.0		DN 40					☐
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor									
Manguito de conexión para herra-mienta eléctrica C 35, electrocon-ductor	7	5.453-042.0	1 unidades	35				Plástico, adaptable de DN 26–36 (Te / Eco M / H), electro-conductor.	☐
Manguito de conexión para herra-mienta eléctrica C 35, electrocon-ductor	8	5.453-048.0	1 unidades	35				Diám. interior: 25,4 mm, exterior: 34,6 mm/38 mm, electro-conductor.	☐
	9	5.453-050.0	1 unidades	35				Diám. interior: 27 mm, exterior: 36,5 mm/38,8 mm, electro-conductor.	☐
Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca									
Racor de conexión de herramien-tas eléctricas, enroscable, DN 35	10	5.453-016.0	1 unidades	35				Plástico, adaptable de DN 26–36.	☐
Manguito de conexión para herra-mienta eléctrica, enroscable, DN 35	11	5.453-026.0	1 unidades	35				Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm/38,8 mm.	☐
Racor de conexión para herrami-enta eléctrica, enroscable, DN 35	12	6.902-059.0	1 unidades	35				Diám. interior: 32 mm, exterior: 39 mm.	☐
	13	6.902-095.0	1 unidades	35				Diám. interior: 28 mm, exterior: 34 mm/38,8 mm, electro-conductor.	☐
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)									
Elemento de ampliación DN de 40 a 61	14	5.453-019.0	1 unidades	40				De DN 40 a 61, plástico.	☐
Manguitos reductores									
Raco reductor	15	5.407-108.0	1 unidades	40				De manguera C-40 con rosca exterior 35 a manguito de conexión enroscable, DN 35.	☐
Manguito reductor	16	5.407-113.0	1 unidades	40				Manguito reductor de clip C-40 a clip C-35.	☐
Piezas reductoras (tubo - > boquilla)									
Racor reductor	17	6.902-017.0	1 unidades	40				De DN 40 a DN 35, plástico.	☐
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	18	6.902-072.0	1 unidades	35				De DN 35 a DN 32, metal.	☐
Kit de adaptadores reducción/ampliación									
Kit de manguitos de reducción/ ampliación	19	2.860-117.0	1 unidades					DN 40/35, DN 35/32 (tubo –> boquilla), plástico.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

1

2

3

		Ref. de pedido	Diámetro nominal				Precio	Descripción	
Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos									
Juego de limpieza profesional	1	2.637-353.0	DN 40					Juego de limpieza profesional.	☐
Kit de accesorios de limpieza de automóviles	2	2.862-166.0	DN 35					Juego de limpieza automática.	☐
Juego para aspirar virutas	3	2.640-760.0	DN 61					Juego para aspirar virutas.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

1

2

		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura			Precio	Descripción	
Otros									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 unidades					Separador ciclónico para el uso con aspiradores NT con cantidades de suciedad especialmente grandes.	☐
Adaptador conexión electrocond.	2	5.031-436.0							☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi-tud	Anchu-ra	Precio	Descripción	
Set agentes no conductores									
JDM de medios no conductores Tact² + Ap	1	2.642-602.0	1 unidades					Para la desconexión del equipo al aspirar líquidos no con-ductores, como aceites y grasas	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

1

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti-dad		Precio	Descripción	
Otros									
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni-dades			Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm². Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.