

## Minimat 64 M/L

El pequeño horno de convección de panadería para retos importantes

\* Máximo rendimiento en un espacio reducido



### EL HORNO DE PANADERÍA

- **APLICACIÓN:** El horno de convección más pequeño de WIESHEU necesita muy poco espacio para su instalación. Con depósito de agua opcional para uso móvil
- **CORRIENTES:** Ventilador con dirección de giro a la derecha e izquierda y equipado con control inteligente para lograr resultados de horneado uniformes
- **MANEJO:** El Minimat puede manejarse de forma fácil y segura después de una breve instrucción
- **LUGAR DE INSTALACIÓN:** El horno de panadería se puede emplear de forma flexible. Su fuerza reside donde hay poco espacio. Gracias al bloqueo de seguridad también se puede instalar en la zona de clientes
- **HUMIDIFICACIÓN POR TUBOS:** Producción de vapor rápida con el nivel correcto de vapor
- **MÓDULO INSERTABLE:** Carga rápida en 3 o 5 bandejas por cámara en inserción transversal

### OPCIONES

Rueda de ventilador	Con una o dos velocidades del ventilador
Suministro de agua	Depósito o conexión fija de agua
Puerta	Bisagra a la derecha o a la izquierda. Bloqueo de seguridad
Seguridad	Bloqueo de seguridad de la puerta para la instalación en la zona de clientes
Montaje modular	Posibilidad de ampliar la capacidad en cualquier momento

### POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN

- Con todos los hornos de panadería Minimat 64
- Campana de extracción de aire con condensador completamente automático y controlable
- Bastidor inferior con patas
- Armario de fermentación de acero inoxidable con puertas, sobre ruedas
- Bandeja


## CONTROLES

### Manual



- Tecla Conexión/Desconexión
- Tecla Humidificación manual
- 2 velocidades del ventilador
- Botón giratorio Temporizador
- Botón giratorio Ajuste de temperatura
- Modelo: Formato transversal
- Color: plata
- Rango de temperatura: 30 – 250 °C

### Comfort



- Panel frontal de cristal con rueda de deslizamiento como tecla táctil
- Diagonal de pantalla de 3,2"
- 32 programas con 20 pasos cada uno
- Inicio automático preprogramable
- °C o °F
- 2 idiomas y símbolos
- 2 velocidades del ventilador
- Programación a través de puerto USB

## DETALLES TÉCNICOS

### Minimat 64 M N° art. X1120

### Minimat 64 L N° art. X1220

Cantidad de niveles de bandejas x dimensiones de bandeja (mm)	3 x 600 x 400	5 x 600 x 400
Distancia entre bandejas (mm)	85	80
Medida exterior con tuberías (Ancho x Profundidad x Altura en mm)	760 x 771 x 595	760 x 771 x 745
<b>Valores de conexión</b>		
Red	400 V 3/N/PE	400 V 3/N/PE
Frecuencia	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente	7,7 A	11,3 A
Potencia de conexión	5,3 kW	7,8 kW
<b>Peso (kg)/con depósito</b>	70/71,5	89,5/91
<b>Presión de agua (kPa)</b>	150 – 250	150 – 250

Capacidad máxima de productos horneados por bandeja (p.ej. panecillos): 15 con masa fresca. 18 con unidades de masa precocinadas.

## DIBUJOS TÉCNICOS





Vista delantera

Vista lateral





Vista trasera

Vista superior

### Minimat 64 M N° art. X1120



### Minimat 64 L N° art. X1220



1 Salida de aire 50 mm 2 Conexión corriente 3 Conexión agua 3/4" 4 Salida

## CONTACTO

WIESHEU GMBH · SCHLEIFWIESENSTR. 27 · 71723 GROSSBOTTWAR · ALEMANIA  
TFNO. +49 7148 1629-0 · FAX +49 7148 1629-111 · INFO@WIESHEU.DE · WWW.WIESHEU.DE