

KT1900C

Máquina alta presión de agua fría, moderna, equipada de un sistema "Total-Stop" que corta automáticamente la corriente cuando no se utiliza la máquina. Un sistema "Easy Start" le asegura un arranque perfecto, incluso en circunstancias difíciles. Muy simple de utilizar. El cuerpo de la bomba está hecho de latón, lo que garantiza una mejor resistencia contra la presión y los detergentes. La KT1900C está equipada, además, de un depósito interno para productos químicos, con una aspiración regulable del detergente y de una protección térmica del motor.

Accesorios estándar



Pistola GC250



Lanza con inyector



Manguera alta presión 8m



KT1900C

Opciones :

Inyector ø1,3
 C34000513



Pistola con regulación presión
 C24100159



Lanza rotativa
 C33011053



Cepillo
 C14130036



Manguera alta presión 8m standard
 C33011218



Manguera alta presión extensión 8m
 C33010836



Juego arenero
 C33010849



Cepillo rotativo
 C14130037



Lanza espuma
 C33010843



Lavador rotativo de suelo
 C33011147



Lavador suelo
 C33010710



Manguera de canalización 8m/15m/25m
 C30450031/C30450032/C30450035



Enrollador+manguera de12m
 C70020292



Juego acople rápido baja presión
 C50020022



Kit aspiración detergente
 C33120014



Kit aspiración con acople rápido
 C32080783



KT1900C

Características técnicas

Potencia max.instalada	230V – 2900W
Presión de trabajo	160 Bar
Caudal	10 l/min
Velocidad de rotación	2800 tr/min
Temp. max. Admisión de agua	50°C
Manguera de presión	8 m
Peso	22 kg
Total Stop	si
Easy Star	si
Dimensiones (LxAxH)	40cm x 41cm x 91cm
Normas y certificados	CE - RoHS