

topaz go

BE NICE TO PEOPLE
FLOORPUL ES



Rendimiento teórico: 6300 m² /h²



ESPECIFICACIONES



Máquina hombre a bordo con tracción



Baterías 36 V / 320 Ah



Ancho de trabajo 900 mm



Presión de cepillos regulable max. 140 kg



Autonomía batería 3,5 - 4,5 h



Depósito solución/recuperación 180 / 190 l



Cepillos 2 x 460 mm



Velocidad de cepillos 162 rpm

- Ancho boquilla: 1175 mm
- Motor de cepillos: 2x700 W
- Tracción: automática
- Pendiente Max.: 10%
- Motor aspiración: 2x570 W
- Depresión: 190 mbar
- Dimensiones : L: 1962
con barra de seguridad H: 1865
sin barra de seguridad H: 1613
A: 985
- Peso máquina sin batería: 458 Kg
- Motor de tracción: 1200 W
- Velocidad: 7 km/h
- Comp batería: L: 540
H: 620
A: 460
- Clase: III
- Nivel de protección: IP X3
- Nivel sonoro: <70 db (A)

Alimentación de motores de 36V, permite el uso de potentes motores a un alto rendimiento.

- Moto rueda en AC, facilita el mantenimiento y ofrece una comodidad incomparable de trabajo, especialmente en una rampa de alto porcentaje.
- Gran presión de cepillos sobre un ancho de 900 mm.
- 2 x motores de aspiración de 3 etapas - modo silencioso disponible.
- Capacidad de agua 180 / 190 lts.

Un trabajo importante se ha realizado en la ergonomía y confort para el operador.

3 niveles de regulación de la posición del conductor:

- Asiento
- Volante
- Reposapiés

Mantenimiento simple

Barra de seguridad plegable para facilitar el transporte.

Ancha apertura de acceso al depósito de agua limpia.

Apertura para evacuación del depósito de recuperación.

Sistemas ECO disponibles en opción:

- 3S = control del consumo de agua.
- 3SD = Sistema de ahorro de productos químicos embarcado
- O3 = Limpieza y desinfección sin productos químicos.

