KM 130/300 R Bp

Barredora de uso industrial accionada por batería y silenciosa con dirección trasera de tres ruedas. Para las aplicaciones más difíciles en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad.

1 Separador dual

- Limpieza del filtro altamente eficaz.
- Manejable con solo apretar un botón.

2 Filtro plegado plano

- Manejo cómodo y buena accesibilidad.
- De poliéster lavable.

3 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Manejo muy sencillo.
- Programación corta.

KM 130/300 R Bp, 1.186-122.0, 2022-01-05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER

KM 130/300 R Bp

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico de barrido
- Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico

Características técnicas

Ref. de pedido		1.186-122.0
Código EAN		4039784521162
Tipo de accionamiento		Eléctrica
Tracción		motor de corriente continua
Accionamiento – Potencia	**V / kW**	36 / 5
Máximo rendimiento en superficie	**m²/h**	9100
Ancho de trabajo	**mm**	1000
Ancho útil con 1 cepillo lateral	**mm**	1300
Ancho útil con dos cepillos laterales	**mm**	1550
Capacidad de las baterías	**h**	máx. 2
Depósito de suciedad	**l**	300
Capacidad ascensional	**%**	12
Velocidad de trabajo	**km/h**	7
Superficie de filtrado	**m²**	5,5
Peso	**kg**	840
Peso, listo para el uso	**kg**	1250
Dimensiones (L × An. × Al.)	**mm**	2150 × 1330 × 1430

Equipamiento

Limpieza del filtro manual	■	**Función de barrido, desconectable**	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■	**Ruedas, neumáticas**	■
Servodirección	■	**Cepillos laterales, movimiento automático**	■
Principio de recogedor	■	**Protección de circulación resistente a los golpes**	■
Tracción hacia delante	■		
Tracción hacia atrás	■		
Vaciado en alto hidráulico	■		
Aplicación en exteriores	■		
Aplicación en interiores	■		

■ **Incluido en el equipo de serie.**

KM 130/300 R Bp, 1.186-122.0, 2022-01-05

KM 130/300 R BP
1.186-122.0


1

2

3–6

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámet-ro		Precio	Descripción	
Filtro plegado plano									
Filtro plegado plano verde	1	6.988-158.0						Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mante-nimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	■
Filtro plegado plano blanco	2	6.987-519.0						Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	□
Cepillo cilíndrico de barrido estándar									
Cepillo cilíndrico de barrido están-dar	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando									
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm			Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm			Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro									
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm			Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 130/300 R BP
1.186-122.0

1, 4

2

3

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámet-ro		Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar									
Cepillo lateral Standard	1	6.987-083.0			550 mm			Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro									
Cepillo lateral, cerdas duras	2	6.905-773.0			550 mm			Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligera-mente abrasivo	□
Cepillo lateral duro									
Cepillo lateral, con cerdas de acero	3	6.905-619.0			550 mm			Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	□
Cepillo lateral, suave									
Cepillo lateral suave	4	6.905-620.0			550 mm			Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 130/300 R BP
1.186-122.0

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Accesorios para baterías									
Depósito con soporte de pared	1	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

KM 130/300 R BP
1.186-122.0

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Iluminación									
Iluminación de trabajo	1	2.851-279.0	2.851-279.7					Iluminación de trabajo para el alumbrado adicional de salas de gran tamaño, como garajes subterráneos o almacenes.	☐
Barrer/Aspirar									
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	2	2.852-814.0	2.852-814.7					Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	☐
Cubierta para los cepillos laterales	3	2.851-286.0						La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	☐
Cepillo lateral izquierdo									
JDM de 2.º cepillo lateral izquierdo	4	2.851-273.0	2.851-273.7					Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	☐
Otros kits acoplables									
Asiento confort	5	6.373-014.0						Para una mayor comodidad durante la conducción.	☐
Juego de montaje protección antiempotram	6	2.852-620.0							☐
Depósito para la suciedad de acero inoxidable	7	6.961-926.7	6.961-926.7					Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barreduras con elevado peligro de corrosión.	☐
Techo protector									
Juego de montaje tejadillo protector esc	8	2.852-595.0							☐
Cabina protectora del conductor									
Cabina protectora	9	2.851-271.7	2.851-271.7					Robusto bastidor tubular, luna frontal con limpiaparabrisas y cubierta de plástico lateral y trasera, para proporcionar protección frente al viento y las inclemencias de tiempo.	☐
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas	10	2.851-269.7	2.851-269.7					El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.	☐
Cabina protectora del conductor	11	2.851-267.7	2.851-267.7					El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

KM 130/300 R BP
1.186-122.0

1

2

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías de tracción									
Batería	1	6.654-282.0		36 V	360 Ah	de escaso mantenimiento		Con sistema de llenado central. Hasta 2,5 horas de tiempo de marcha sin cargar.	☐
Cargador de baterías									
Cargador	2	6.654-283.0		36 V		separada		Para cargar la batería 6.654-282.0.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

KM 130/300 R BP
1.186-122.0

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Neumáticos a prueba de pinchazos									
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), caucho macizo, no dejan marcas	1	4.515-328.0	4.515-328.7					Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.