



KM 170/600 R D Classic

Barredora industrial diésel completamente hidráulica KM 170/600 R D Classic con dirección trasera de las cuatro ruedas. Para trabajos exigentes en sectores con alto nivel de suciedad como p. ej. en fundiciones.

1 Potente sistema de filtro de bolsa

- Minimiza de manera efectiva la formación de polvo al barrer.
- Disponible también opcionalmente con sistema de filtro plegado plano o sistema de filtro redondo.

2 Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos

- Manejo intuitivo mediante palancas.
- Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro.

3 Limpieza de filtro automática

- La limpieza a intervalos regulares prolonga la vida útil del filtro.
- Reduce la formación de polvo también en condiciones extremas.

4 Amplia oferta de accesorios y kits de montaje

- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Equipamiento convincente (por ejemplo, cabina cómoda, aire acondicionado, calefacción).



KM 170/600 R D Classic

- Potente motor industrial para jornadas de trabajo prolongadas
- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Limpieza automática del filtro

Características técnicas

Ref. de pedido	1.186-145.0	
Código EAN	4054278649344	
Tipo de accionamiento	Diésel	
Tracción	Motor de 4 tiempos	
Fabricante del motor	Kubota	
Accionamiento - Potencia	kW	18,5
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	23800
Ancho de trabajo	mm	1350
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1700
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	2000
Depósito de suciedad	l	600
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	14
Superficie de filtrado	m²	12
Peso	kg	1698
Peso, listo para el uso	kg	1530
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	2742 x 1904 x 2213

Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■	Aspiración	■
Filtro de bolsa	■	Vaciado en alto hidráulico	■
Limpieza del filtro manual	■	Aplicación en exteriores	■
Limpieza del filtro automática	■	Contador de horas de funcionamiento	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■	Función de barrido, desconectable	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■	Ruedas, caucho macizo	■
Servodirección	■	Cepillos laterales, movimiento automático	■
Regulación del caudal de aspiración	■		
Principio de recogedor	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filter conversion kit								
Accesorio filtro de bolsa	1	2.852-804.0	2.852-804.7					<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorio filtro plegado plano	2	2.852-805.0	2.852-805.7					<input type="checkbox"/>
Accesorio filtro redondo	3	2.852-806.0	2.852-806.7					<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	4	6.987-441.0		1344 mm	400 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro circular								
Filtro redondo	5	6.414-532.0					Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Filtro plegado plano								
Filtro plegado plano verde	6	6.988-160.0					Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	<input type="checkbox"/>
Filtro plegado plano blanco	7	6.987-691.0					Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	<input type="checkbox"/>
Filtro de bolsa								
Filtro de bolsa blanco	8	6.981-065.0					Filtro de bolsa para barredora-aspiradora KM 150/500 R D Classic con las medidas 1100 x 500 x 320 mm. Ideal para polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad gracias a una superficie de filtrado de 10,5 m ² .	<input type="checkbox"/>
Filtro de bolsa verde	9	6.981-064.0					Desarrollado para aplicaciones con mucho polvo: filtro de bolsa, resistente al agua, gran superficie de filtrado (10,5 m ²) para grandes cantidades de polvo fino. Dimensiones: 1100 x 500 x 320 mm; para KM 150/500 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	10	6.987-469.0		1344 mm	400 mm		Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando / natural	11	6.987-443.0		1344 mm	400 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	12	6.987-442.0		1344 mm	400 mm		Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral estándar	1	6.987-467.0			650 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro	2	6.987-468.0			650 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral suave	3	6.987-466.0			650 mm		Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
Iluminación								
Iluminación de trabajo	1	2.852-082.0	2.852-082.7				Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Iluminación según código de circulación alemán	2	2.852-798.0	2.852-798.7				Kit apto y certificado según el cód. de circ. alemán, JDM para iluminación según el cód. de circ. alemán, compuesto por lámpara de advertencia omnidireccional, luz, intermitentes, luz de freno e intermitentes de advertencia.	<input type="checkbox"/>
Luz de foco azul	3	2.852-802.0	2.852-802.7				Sistema de advertencia visual de recorrido con luz azul para la barredora industrial KM 170/600 RD Classic. Aumenta la visibilidad y la seguridad.	<input type="checkbox"/>
Techo protector								
Techo protector	4	2.852-794.0	2.852-794.7				Cumple la norma CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Tejadillo protector escoba mecánica 150	5	2.852-688.0	2.852-688.7					<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor								
Cabina confort con calefacción y aire acondicionado	6	2.852-800.0	2.852-800.7				El robusto diseño en acero protege al conductor de forma fiable. Totalmente acristalada, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.	<input type="checkbox"/>
Cabina confort con calefacción	7	2.852-799.0	2.852-799.7				El diseño de acero robusto protege al conductor de forma fiable. Completamente acristalado, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.	<input type="checkbox"/>
Cabina confort	8	2.852-797.0	2.852-797.7					<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas	9	2.852-795.0	2.852-795.7				El techo con parabrisas y limpiaparabrisas protege al conductor de la caída de objetos.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor	10	2.851-268.7	2.851-268.7				El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar								
Cubierta para los cepillos laterales	11	2.851-287.0	2.851-287.7				La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje cubierta cepillo lateral	12	2.851-287.7	2.851-287.7					<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo								
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	13	2.851-275.0	2.851-275.7				Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables								
Depósito para la suciedad de acero inoxidable	14	6.961-928.7	6.961-928.7				Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barraduras con elevado peligro de corrosión.	<input type="checkbox"/>
Asiento confort	15	6.373-014.0					Para una mayor comodidad durante la conducción.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje protección antiempotram	16	2.852-621.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Neumáticos a prueba de pinchazos									
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), caucho macizo	1	4.515-331.0	4.515-331.7					Protegidos contra pinchados y recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc.	<input type="checkbox"/>
Neumáticos protegidos contra pinchazos (coste adicional), caucho macizo	2	4.515-331.7	4.515-331.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
Otros								
Espejo retrovisor	1	6.987-969.0						<input type="checkbox"/>
Circuito de pulverización de agua								
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	2	2.851-284.0	2.851-284.7				Sistema de pulverización para aglutinar el polvo. Compuesto por un depósito de agua de acero inoxidable de 65 l y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.