



KM 100/100 R Bp

Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 6000 a 7800 m²/h.



1 Protección contra impactos

- Para proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.




2 Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.



3 Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.



4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.



KM 100/100 R Bp

- Limpieza automática del filtro
- Accionamiento eléctrico de tracción
- Funcionamiento sin emisiones

Características técnicas

Ref. de pedido	1.280-103.0	
Código EAN	4039784468573	
Tracción	motor de corriente continua	
Accionamiento - Potencia	V / kW	24 / 2,1
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	6000
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m²/h	7800
Ancho de trabajo	mm	700
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1000
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1300
Capacidad de la batería	Ah	240
Tensión de la batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	máx. 2,5
Depósito de suciedad	l	100
Capacidad ascensional	%	15
Velocidad de trabajo	km/h	6
Superficie de filtrado	m²	6
Peso	kg	320
Dimensiones (L × An. × Al.)	mm	2006 × 1005 × 1343

Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■	Aplicación en interiores	■
Limpieza del filtro manual	■	Indicador de batería	■
Limpieza del filtro automática	■	Contador de horas de funcionamiento	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■	Función de barrido, desconectable	■
Regulación del caudal de aspiración	■	Ruedas, sin marcado	■
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Principio de barrido por encima del cabezal	■		
Tracción hacia delante	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 100/100 R BP

1.280-103.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro circular								
Filtro redondo	1	6.414-532.0					Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido, estándar	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático								
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R BP

1.280-103.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral estándar	1	6.905-986.0			450 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral suave	2	6.906-133.0			450 mm		Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R BP

1.280-103.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías de tracción									
Batería	1	6.654-119.0		6 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		Se requieren cuatro unidades.	<input type="checkbox"/>
	2	6.654-112.0		24 V	240 Ah	de escaso mantenimiento		Batería de accionamiento de mantenimiento reducido con sistema de llenado central.	<input type="checkbox"/>
Cargador de baterías									
Cargador	3	6.654-120.0		24 V		separada		Para cargar baterías sin mantenimiento 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
	4	6.654-107.0		24 V		separada		Para cargar la batería 6.654-112.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R BP

1.280-103.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
Iluminación								
Iluminación de trabajo	1	2.640-551.0	2.640-551.7				Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Techo protector con luz omnidireccional								
Techo protector para el operario con lámpara de advertencia omnidireccional	2	2.640-496.7	2.640-496.7				Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar								
Aspiradores	3	2.641-448.7	2.641-448.7				Para una potencia de aspiración extrafuerte en esquinas y caminos largos.	<input type="checkbox"/>
Sistema luminoso de advertencia								
Lámpara de advertencia omnidireccional	4	2.643-886.0	2.643-886.7				Aumenta la seguridad durante el trabajo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo								
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	5	2.851-050.0	2.851-050.7				Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
	6	2.640-284.0					Completo, incluye cepillo lateral estándar para incrementar el rendimiento de superficie (hasta el número de fábrica 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción
Neumáticos a prueba de pinchazos								
Neumáticos seguros contra pinchazos (juego) rueda maciza de goma, no dejan marcas	1	2.641-129.7	2.641-129.7					No dejan marcas en los suelos sensibles blancos

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.