



HD 13/35-4 Cage

Hasta 350 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.



1 Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento

- Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.

2 Almacenaje seguro

- Los accesorios y las herramientas se guardan en un compartimento protegido. Para tenerlo todo siempre ordenado.



HD 13/35-4 Cage

- Robusta pistola industrial
- Seguro contra la falta de agua para protección del usuario y de la máquina (opcional)

Características técnicas

Ref. de pedido	1.367-154.0	
Código EAN	4039784730984	
Presión de trabajo	bar / MPa	100 - máx. 350 / 10 - máx. 35
Caudal	l/h	500 - 1300
Temperatura de entrada	°C	máx. 60
Combustible	Eléctrica	
Potencia del motor	kW	15
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tipo de bombas	Bomba de cigüeñal Kärcher de rendimiento máximo	
Peso sin accesorios	kg	160
Peso (con accesorios).	kg	195
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	930 x 800 x 920

Equipamiento

Arranque eléctrico	-	
Manguera de alta presión	m	10 / Heavy duty
Pistola de pulverización manual	Pistola industrial	
Lanza de acero inoxidable	mm	700
Boquilla de chorro plano	■	
Válvula de seguridad	■	
Contador de horas de funcionamiento	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

HD 13/35-4 CAGE

1.367-154.0



46



47

		Ref. de pedido	Longitud				Precio	Descripción	
Boquillas rotativas de varios chorros									
Cuerpo de boquilla	46	9.917-677.0						Racor giratorio con regulación continua del número de revoluciones. Incluido tubo protector.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de soporte de boquillas TD09	47	9.899-828.0						Soporte de boquilla de seis chorros para boquilla F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares. Con un ángulo de proyección de 35°, incluido cristal protector y rectificador de flujo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.