





TB 50

Con una altura de lavado de un máximo de 5,05 m, la instalación de lavado de vehículos industriales TB 50 también es adecuada para los vehículos industriales de mayor tamaño. Pórtico de tres cepillos fácil de manejar y de escaso mantenimiento.



1 Unos menores gastos de mantenimiento ahorran tiempo y costes

- Los accionamientos probados directo y por correa hacen innecesaria la lubricación de la instalación.

2 La elevada facilidad de manejo facilita y acelera los procesos de trabajo

- Terminal de control, manejable con guantes de trabajo, grande y visible, con guía de usuario intuitiva.

3 Gran variabilidad en tipos de vehículos, posibilidades de construcción y ampliación

- Control universal Can Bus para una instalación sencilla y posibilidades de ampliación individuales.



TB 50

Características técnicas

Ref. de pedido	1.534-053.0	
Código EAN	4054278501437	
Altura de lavado	mm	5050
Volumen de toma de agua limpia	l/min	100
Presión de toma de agua limpia	bar	4 / 6
Consumo de energía	kW	5,3
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50

TB 50

1.534-053.0



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
Sistema de pago								
CR 213	1	2.642-797.0					Equipado con un lector para tarjetas de lavado magnéticas simples, nuestro sistema de arranque para puentes y estaciones de lavado para vehículos industriales sorprende gracias a su manejo sencillo y su diseño resistente.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.