




## IVS 100/55 Lp

Nuestro aspirador para uso industrial de gama superior IVS 100/55 Lp también aspira grandes volúmenes de escombros, y cuenta con un sistema de eliminación de residuos Longopac, compresor de canal lateral de 5,5 kW y una fiable limpieza horizontal de filtro por vibración.



### 1 Control remoto opcional

- Control remoto por radio opcional para la conmutación de equipos a una distancia de hasta 30 metros.
- Manejo cómodo y rápido del equipo gracias a que se evitan pasadas innecesarias.

### 2 Arranque suave de bajo consumo

- Gracias a la escasa corriente de arranque, se evita una interrupción de la tensión en la alimentación de red.
- Los escasos picos de energía proporcionan unos costes de energía reducidos.

### 3 Manejo del equipo fácil para el usuario

- El gancho de mangueras y el almacenaje de accesorios permiten que las herramientas estén al alcance de la mano y un almacenaje ordenado.
- Gancho para cables integrado para el almacenaje seguro del cable.

### 4 Mecanismo de basculación fácil para el usuario

- Desmontaje del depósito fácil y rápido directamente en la empuñadura.
- La práctica empuñadura del depósito sirve de ayuda de tracción o de empuje para el lugar de vaciado.



## IVS 100/55 Lp

- Sistema de eliminación de residuos Longopac
- Superficie de filtrado extragrande
- Enchufe inversor de polaridad

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.573-721.0	
<b>Código EAN</b>	4054278243139	
<b>Tipo de corriente</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s / m³/h</b>	138 / 500
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Capacidad</b>	<b>kW</b>	5,5
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m²</b>	2,2
<b>Ancho nominal de la conexión</b>	DN 70	
<b>Ancho nominal de los accesorios</b>	DN 70 / DN 50	
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	77
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	158
<b>Dimensiones (L x An. x Al.)</b>	<b>mm</b>	1202 x 771 x 1470

### Equipamiento

<b>Accesorios incluidos en el equipo de serie</b>	no
---	----

# IVS 100/55 LP 1.573-721.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
<b>Filtros de bolsa/de estrella</b>								
Filtro de estrella PE/PTFE M 2,2m <sup>2</sup>	1	6.907-651.0						<input type="checkbox"/>
<b>Otros accesorios</b>								
Mando a distancia IVS	2	2.273-001.0					Mando a distancia para el control de equipos IVS a hasta 30 m de distancia.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptador - Accesorio</b>								
Adaptador de accesorios de DN50 a DN51	3	9.989-603.0		DN 50			Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de accesorios de DN51 a DN50	4	9.989-601.0		DN 50			Adaptador de acero para conectar DN 51 a DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de accesorios de DN50 a DN61	5	9.989-602.0		DN 50			Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Accesorio de DN61 a DN50	6	9.989-604.0		DN 50			Adaptador de acero para conectar DN 61 a DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
<b>Piezas reductoras / ampliaciones</b>								
Reducción DN 70 a DN 50	7	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reducción DN 70 a DN 40	8	9.989-690.0		DN 70			Reductor electroconductor de acero para reducir de DN 70 a DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducción DN 50 a DN 40	9	9.981-231.0		DN 50			Reductor de DN 50 a DN 40. Material: Acero. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 50	10	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 40	11	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>Expansores</b>								
Ampliación DN50 a DN 70	12	9.981-921.0		DN 50			Reductor de cono exterior DN 50 a cono interior DN 70. Material: Acero. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
<b>Distribuidores</b>								
Distribuidor en forma de Y de DN 70 a DN 50	13	9.989-611.0		DN 70			Distribuidor electroconductor de acero, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>								
Manguera PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0		DN 50			Manguera de PVC electroconductor, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0		DN 50			Manguera de PVC electroconductor, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	16	9.989-634.0		DN 50			Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductor y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN70 3 m	17	9.989-635.0		DN 70			Manguera de PVC electroconductor, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN70 5 m	18	9.989-643.0		DN 70			Manguera de PVC, DN 70. Electroconductor y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	19	9.989-636.0		DN 70			Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductor y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>								
Manguera EVA DN50 3 m	20	9.988-090.0		DN 50			Manguera electroconductor con DN50. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN50 5 m	21	9.988-091.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	22	9.989-631.0		DN 50			Manguera de EVA sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductor y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# IVS 100/55 LP

## 1.573-721.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Manguera EVA DN70 3 m	23	9.989-613.0		DN 70			Manguera de EVA electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN70 5 m	24	9.989-624.0		DN 70			Manguera de EVA electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	25	9.989-632.0		DN 70			Manguera de EVA sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de montaje de manguera</b>								
Kit de montaje de manguera DN 50	26	9.989-628.0		DN 50			Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de manguera DN 70	27	9.989-629.0		DN 70			Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>								
Manguera PU DN50 3 m	28	9.989-619.0		DN 50			Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN50 5 m	29	9.989-620.0		DN 50			Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	30	9.989-638.0		DN 50			Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN70 3 m	31	9.989-644.0		DN 70			Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN70 5 m	32	9.989-645.0		DN 70			Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	33	9.989-639.0		DN 70			Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Asas</b>								
Asa DN50	34	9.977-678.0		DN 50			Asa electroconductora y curvada 45° de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Asa DN 70	35	9.977-677.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Asa de acero inoxidable DN50	36	9.988-111.0		DN 50			Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Codo aluminio 45° DN50	37	9.989-547.0					Asa con curvatura de 45°. De aluminio, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubos de aspiración</b>								
Tubo de aspiración 850 mm DN 50	38	9.977-531.0		DN 50			Tubo de prolongación de acero de 850 mm. Electroconductor y con cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración 850 mm DN 70	39	9.981-910.0		DN 70			Tubo de prolongación electroconductor, cono interior DN 70, longitud total 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN40	40	9.989-038.0		DN 40			Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 50. Longitud: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN50	41	9.989-035.0		DN 50			Tubo de prolongación curvo y electroconductor de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN40	42	9.989-039.0		DN 40			Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN50	43	9.988-114.0		DN 50			Tubo de prolongación electroconductor de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN40	44	9.989-552.0		DN 40			Tubo de prolongación muy ligero de carbono, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# IVS 100/55 LP

## 1.573-721.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN50	45	9.989-553.0		DN 50			Tubo de prolongación electroconductor muy ligero, de carbono. Cono interior DN 50, 1500 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas estándar</b>								
Boquilla estándar de PVC DN50	46	9.989-673.0		DN 50			Boquilla estándar electroconductor de PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de PVC DN70	47	9.989-676.0		DN 70			Boquilla estándar electroconductor de PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN 40	48	9.988-401.0		DN 40			Boquilla estándar elástica de silicona, cono interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN 50	49	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN70	50	9.989-672.0		DN 70			Boquilla estándar electroconductor de silicona. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar goma recortable DN 50	51	9.989-675.0		DN 50			Boquilla estándar electroconductor de goma fácil de cortar. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de aluminio DN50	52	9.980-749.0		DN 50			Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductor, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de aluminio DN70	53	9.989-663.0		DN 70			Boquilla estándar de aluminio. Electroconductor. DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas estándar plegables</b>								
Boquilla estándar flexible PVC DN50	54	9.981-421.0		DN 50			Boquilla redonda flexible electroconductor de acero galvanizado. DN 50, con boca de goma DN 30.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar flexible PVC DN 70	55	9.981-422.0		DN 70			Boquilla estándar flexible electroconductor, DN 70, con boca de goma.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN50	56	9.981-430.0		DN 50			Boquilla acodada flexible, electroconductor, DN 50, longitud: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas para suelos</b>								
Boquilla para suelos de aluminio 200 mm DN50	57	9.981-426.0		DN 50			Boquilla para suelos, DN 50, con ancho de aspiración de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN50	58	9.989-664.0		DN 50			Boquilla para suelos. 370 mm, de aluminio. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	59	9.987-612.0		DN 50			Boquilla multiuso para suelos electroconductor. 370 mm de ancho, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aluminio 500 mm DN50	60	9.989-684.0		DN 50			Boquilla para suelos, 500 mm, de aluminio. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	61	9.981-925.0		DN 50			Boquilla para suelos con ancho de aspiración de 500 mm y unión giratoria. DN 50, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de acero inoxidable el 370 mm DN 50	62	9.988-115.0		DN 50			Boquilla para suelos (370 mm) de acero inoxidable, electroconductor, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma resis. al aceite. 220 mm	63	9.981-923.0					Labio de goma con listón de plástico para boquilla para suelos, 220 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma 370 mm	64	9.981-914.0					Labio de goma con listón de perfil para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma 500 mm	65	9.981-915.0					Labio de goma resistente al aceite con listón de perfil para boquilla para suelos, 500 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos con listón de cepillos el. 370 mm	66	9.984-939.0					Labio de goma electroconductor para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos con listón de cepillos 500 mm	67	9.980-764.0					Juego de listones de cepillos para boquilla para suelos 500 mm, con listón de perfil.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas para ranuras</b>								
Boquilla para ranuras PP 15 mm x 145 mm DN 50	68	9.988-117.0		DN 50			Electroconductor, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras PP 22 mm x 175 mm DN50	69	9.981-482.0		DN 50			Boquilla para ranuras, de PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 18 mm x 120 mm DN50	70	9.981-442.0		DN 50			Boquilla para ranuras electroconductor de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 17 milímetros.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# IVS 100/55 LP

## 1.573-721.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Boquilla para ranuras 25 mm x 120 mm DN50	71	9.981-465.0		DN 50			Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 25 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 28 mm x 120 mm DN 70	72	9.981-444.0		DN 70			Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 70, con ancho de ranura de 30 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de acero inoxidable 22 mm x 220 mm DN 50	73	9.988-123.0		DN 50			Boquilla para ranuras de acero inoxidable, DN 42, apta para el contacto con alimentos.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas para ranuras plegables</b>								
Boquilla para ranuras flexible de silicona 65 mm DN 50	74	9.988-403.0		DN 50			Boquilla para ranuras flexible, de silicona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 11 mm x 58 mm DN 40	75	9.989-681.0		DN 40			Boquilla para ranuras electroconductora y flexible, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 12 mm x 45 mm DN50	76	9.981-424.0		DN 50			Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 13 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 20 mm x 45 mm DN50	77	9.981-425.0		DN 50			Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas para superficies</b>								
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN50	78	9.988-119.0		DN 50			Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 52, apta para el contacto con alimentos.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN50	79	9.989-665.0		DN 50			Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas para líquidos</b>								
Boquillas para líquidos 900 mm DN50	80	9.981-427.0		DN 50			Boquilla de bypass, DN 50, longitud total: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas para perforaciones</b>								
Boquilla para agujeros ciegos DN 40	81	9.989-671.0		DN 40			Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 60° DN 40	82	9.989-669.0		DN 40			Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° DN 40	83	9.989-667.0		DN 40			Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° 200 mm prolongación DN 40	84	9.989-670.0		DN 40			Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos estándar</b>								
Cepillo estándar 40 mm DN50	85	9.981-432.0		DN 50			Boquilla de cepillo plana DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de pincel</b>								
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN50	86	9.989-608.0		DN 50			Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos para superficies</b>								
Cepillo para superficies, 300 mm DN50	87	9.981-912.0		DN 50			Boquilla de suelos de 300 mm con conexión 45° con tornillo en estrella, cerdas de crin.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.