# RBS 6014 3X230

Recomendado para parques móviles de hasta 15 vehículos industriales: estación de lavado monocepillo accionada manualmente RBS 6014 para la limpieza exterior rápida y cuidadosa. Con conexión trifásica de 230V/50Hz.



### 1 Rueda de ajuste

- Permite la detección de contornos vertical y la dirección de inclinación.
- Se llega sin problemas a las partes frontales de vehículos con ángulos de hasta 10°.

### 2 Dosificación del detergente

- Posibilidad de añadir detergente en caso necesario mediante la bomba de dosificación.

### 3 Empuñadura de manejo y de seguridad

- La rotación de los cepillos ayuda al usuario para el desplazamiento de avance del equipo.
- Al soltar la empuñadura, la rotación de los cepillos se detiene.

### 4 Construcción ligera de aluminio

- Muy resistente contra influencias externas.
- El revestimiento semicircular del cepillo protege al usuario contra salpicaduras.

RBS 6014 3X230, 1.826-415.0, 2022-01-05

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

| | | RBS 6014 3X230 |
|---|---|---|
| **Características técnicas** | | |
| **Ref. de pedido** | | 1.826-415.0 |
| **Código EAN** | | 4002667028041 |
| **Altura de la instalación** | **mm** | 4370 |
| **Altura de lavado** | **mm** | 4205 |
| **Peso** | **kg** | 245 |
| **Necesidades de espacio de lavado** | **mm** | 4620 × 1700 × 1500 |
| **Número de fases de corriente** | **Ph** | 3 |
| **Frecuencia** | **Hz** | 50 |
| **Tensión** | **V** | 230 |
| **Equipamiento** | | |
| **Armario eléctrico de la instalación** | | ■ |
| **Número de cepillos de lavado** | **unidades** | 1 |
| **Cepillos de polietileno, diseño estándar de Kärcher** | | ■ |
| **Ruedas, altura estándar** | | ■ |

■ **Incluido en el equipo de serie.**