



ID 265/55 Afc

Aspirador móvil accionado por corriente trifásica RE 201 D 5,5 IE3 para la aspiración de cantidades medianas de polvos, virutas finas y polvos peligrosos para la salud ($LEP \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$). Diseño robusto.



1 Equipada para la categoría de polvo M, de alta seguridad en el trabajo

- Tecnología de filtros de la categoría de polvo M para la aspiración segura de los polvos nocivos para la salud.



2 Vaciado sencillo y seguro sin retirar el cabezal de accionamiento

- Bastidor de apoyo y depósito colector con ruedas para un vaciado ergonómico



3 Filtro de bolsa lavable y de larga vida útil y limpieza eléctrica del filtro

- Aspiración ininterrumpida con alta potencia de aspiración constante sin reducción del rendimiento de filtrado
- Las costuras selladas garantizan una vida útil prolongada del filtro de bolsa.



4 Sistema de vaciado con poco polvo para sustancias peligrosas

- Vaciado con poco polvo a través de la bolsa de PE con mecanismo de cierre integrado.
- Eliminación sencilla del polvo en una bolsa de PE.

ID 265/55 Afc

- Limpieza automática del filtro
- Aislamiento acústico

Características técnicas

Ref. de pedido.	9.987-208.0	
Código EAN	4054278136424	
Tipo de corriente.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal de aire	l/s / m³/h	738 / 2655
Vacío	mbar / kPa	47 / 4,7
Capacidad del depósito	l	50
Potencia absorbida.	kW	5,5
Superficie de filtrado	m²	14
Ancho nominal de la conexión	DN 175	
Nivel de presión acústica	dB/A	68
Peso.	kg	370
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	1086 × 1363 × 2667

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
---	----