



ID 300/30 Afc Z22

Aspirador ID 300/30 Afc Z22 con caudal de aire de 3000 m³/h. Sin tiempos de inactividad gracias a la limpieza automática del filtro mediante corriente opuesta de aire comprimido. Para la aspiración de polvos y humos de soldadura.



1 Ideal para la zona 22

- Con descarga de presión sin llamas para cumplir los requisitos más altos de protección contra explosiones

2 Con limpieza automática del filtro mediante corriente opuesta de aire comprimido

- Permite el funcionamiento sin interrupciones ni tiempos de inactividad.

3 Cartuchos filtrantes dispuestos horizontalmente

- Permite los trabajos de mantenimiento sin contaminación por el lado de aire limpio.

ID 300/30 Afc Z22

- Limpieza automática del filtro
- Aislamiento acústico

Características técnicas

Ref. de pedido.		9.987-424.0
Código EAN		4054278180724
Tipo de corriente.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal de aire	l/s / m³/h	833 / 3000
Vacío	mbar / kPa	22 / 2,2
Capacidad del depósito	l	80
Potencia absorbida.	kW	3
Superficie de filtrado	m²	48
Ancho nominal de la conexión		DN 224
Nivel de presión acústica	dB/A	78
Peso.	kg	385
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	1454 × 928 × 1904