ID 400/40 Afc Z22

Para la aspiración humos de soldadura y polvos finos y gruesos: aspirador ID 400/40 Afc Z22 con caudal de aire de 4000 m³/h. Gracias a su idoneidad para la zona 22 puede instalarse dentro de naves de producción.

1 Ideal para la zona 22

- Con descarga de presión sin llamas para cumplir los requisitos más altos de protección contra explosiones

2 Con limpieza automática del filtro mediante corriente opuesta de aire comprimido

- Permite el funcionamiento sin interrupciones ni tiempos de inactividad.

3 Cartuchos filtrantes dispuestos horizontalmente

- Permite los trabajos de mantenimiento sin contaminación por el lado de aire limpio.

ID 400/40 Afc Z22, 9.987-425.0, 2020-01-14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER

ID 400/40 Afc Z22

- Limpieza automática del filtro
- Separación efectiva de polvo fino y grueso
- Aislamiento acústico

Características técnicas

Ref. de pedido.		9.987-425.0
Código EAN		4054278180731
Tipo de corriente.	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Caudal de aire	**l/s / m³/h**	1111 / 4000
Vacío	**mbar / kPa**	23 / 2,3
Capacidad del depósito	**l**	90
Potencia absorbida.	**kW**	4
Superficie de filtrado	**m²**	72
Ancho nominal de la conexión		2 x DN 175
Nivel de presión acústica	**dB/A**	81
Peso.	**kg**	470
Dimensiones (la. × an. × al.).	**mm**	1412 × 1100 × 2344